

2 投标分项报价表

项目名称:河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）金保工程二期项目-网络设备项目

招标编号: 豫财招标采购-2024-923 标段或包号: 豫政采(2)20241383-1

报价单位: 人民币元

序号	名称	品牌	型号和规格	原产地	制造商 (服务商) 名称	数量	单价	总价	备注
1	省核心交换机	H3C	型号: H3C S12508CR 规格: 1、交换容量 1000Tbps, 包转发率 460800Mpps; 2、独立主控板槽位 2 个, 独立交换网板槽位 9 个, 独立业务板槽位 8 个; 3、风扇框冗余设计, 独立风扇框个数 3 个, 风扇框支持 N+1 备份; 4、关键芯片 (CPU、交换芯片) 为国产自研; 5、实配独立主控板 2 块, 独立交换网板 6 块, 冗余交流电源模块, 独立风扇框模块 3 个, 万兆光口 (向下兼容千兆速率) 48 个, 40GE 光口 36 个, 40GE 多模光模块 22 个, 10G 多模光模块 24 个, 10G 单模光模块 8 个, 2 条 5 米 40G 高速堆叠线缆	中国	新华三技术有限公司	2	¥251,200.00	¥502,400.00	
2	省核心路由器	H3C	型号: H3C CR16010E-F 规格: 1、交换容量 382.34T, 包转发率 86400M; 2、设备采用分布式的硬件转发和无阻塞交换技术, 支持双	中国	新华三技术有限公司	2	¥222,000.00	¥444,000.00	

			<p>主控，独立交换网板槽位 4 个，单主控板内存 32G；</p> <p>3、整机支持独立业务载板插槽 8 个（全尺寸业务卡槽位，非子卡槽位）；</p> <p>4、关键芯片（CPU、NP 转发芯片、交换芯片）为国产自研；</p> <p>5、实配双主控、双独立交换网板、冗余电源、冗余风扇框，24 个千兆光端口；12 个 10GE 光端口；18 个千兆单模光模块，8 个万兆多模光模块</p>						
3	链路负载均衡器	信安世纪	<p>型号：APV1860</p> <p>规格</p> <p>模块化 1U 设备，双电源 300W，国产海光 8 核 16 线程 CPU X1，1T HDD 硬盘 X1，32G 内存，银河麒麟 V10 国产操作系统。</p> <p>四层吞吐率：40.00Gbps</p> <p>四层每秒新建连接数：650000</p> <p>四层并发连接数：20000000</p> <p>七层吞吐率：40.00Gbps</p> <p>七层每秒新建连接数：750000</p> <p>七层并发连接数：5,000,000</p>	中国	北京信安世纪科技股份有限公司	2	¥75,500.00	¥151,000.00	
4	省广域接入交换机	H3C	<p>型号：H3C S5590-48T4XC-EI</p> <p>规格：</p> <p>1、交换容量 2.4Tbps，包转发率 660Mpps；</p> <p>2、千兆电口 48 个，万兆光口 4 个，1 个扩展插槽；</p> <p>3、关键芯片（CPU、交换芯片）为国产自研；</p> <p>4、实际配置千兆电口 48 个、万兆光口 12 个，4 个万兆多模光模块，支持并配置可插拔冗余交流电源，1 条 10GE 多虚一高速堆叠线缆</p>	中国	新华三技术有限公司	2	¥9,500.00	¥19,000.00	
5	光口接入交换机	H3C	<p>型号：H3C S9820-8C-G</p> <p>规格：</p> <p>1、交换容量 25.6Tbps，包转发率 19200Mpps；</p> <p>2、支持 100GE 或 50GE 光口（向下支持 25GE、10GE 速率）48 个，200GE 光口（向下兼容 100GE、40GE）8 个；</p>	中国	新华三技术有限公司	2	¥83,000.00	¥166,000.00	

			3、关键芯片（CPU、交换芯片）为国产自研； 4、实配 100GE 或 50GE 光口（向下兼容 25GE、10GE）48 个，400GE 光口（向下兼容 200GE、100GE、40GE）8 个，25GE 多模光模块 12 个，10GE 多模光模块 24 个，10GE 单模光模块 12 个，40GE 多模光模块 2 个；1 条 40GE 高速堆叠线缆；冗余交流电源模块、风扇模块						
6	万兆接入交换机	H3C	型号：H3C S9820-8C-G 规格： 1、交换容量 25.6Tbps，包转发率 19200Mpps； 2、支持 100GE 或 50GE 光口（向下支持 25GE、10GE 速率）48 个，200GE 光口（向下兼容 100GE、40GE）8 个； 3、关键芯片（CPU、交换芯片）为国产自研； 4、实配 100GE 或 50GE 光口（向下兼容 25GE、10GE）48 个，400GE 光口（向下兼容 200GE、100GE、40GE）8 个，万兆多模光模块 24 个，40GE 多模光模块 2 个，1 条 40GE 高速堆叠线缆；冗余交流电源模块、风扇模块	中国	新华三技术有限公司	2	¥79,000.00	¥158,000.00	
7	接入网关	H3C	型号：H3C SecPath F5000-AI-55-G 规格： 1、网络层吞吐量 50Gbps，IPsec 吞吐量 30G； 2、最大并发连接数 2000 万，每秒新建连接数 50 万，虚拟防火墙数量 1000； 3、整机支持 12 个万兆光口，8 个千兆电口，8 个千兆光口； 4、支持并配置冗余交流电源模块，支持并配置 4 个风扇模块，形成 3+1 冗余备份	中国	新华三技术有限公司	2	¥85,000.00	¥170,000.00	
8	灾备接入路由器	H3C	型号：H3C MSR5680-X3 规格： 1、交换容量 86Tbps，包转发率 13200Mpps； 2、整机支持可用业务载板插槽 8 个； 3、关键芯片（CPU，NP 转发芯片）为国产自研； 4、实配双主控，冗余交流电源模块；配置 10GE 光口 4 个，	中国	新华三技术有限公司	2	¥18,500.00	¥37,000.00	

			千兆光口 10 个，4 个万兆多模模块，2 个千兆单模光模块						
9	灾备接入交换机	H3C	型号：H3C S5590-48T4XC-EI 规格： 1、交换容量 2.4Tbps，包转发率 660Mpps； 2、千兆电口 48 个，万兆光口 4 个，1 个扩展插槽； 3、关键芯片（CPU、交换芯片）为国产自研； 4、实际配置千兆电口 48 个、万兆光口 12 个，4 个万兆多模光模块，支持并配置可插拔冗余交流电源，1 条 10GE 多虚一高速堆叠线缆	中国	新华三技术有限公司	2	¥9,500.00	¥19,000.00	
10	电子认证交换机	H3C	型号：H3C S5590-48T4XC-EI 规格： 1、交换容量 2.4Tbps，包转发率 660Mpps； 2、千兆电口 48 个，万兆光口 4 个，1 个扩展插槽； 3、关键芯片（CPU、交换芯片）为国产自研； 4、实际配置千兆电口 48 个、万兆光口 4 个，2 个万兆多模光模块，1 条 10GE 高速堆叠线缆，可插拔冗余交流电源模块；	中国	新华三技术有限公司	5	¥6,100.00	¥30,500.00	
11	市级接入路由器	H3C	型号：H3C MSR5680-X3 规格： 1、交换容量 86Tbps，包转发率 13200Mpps； 2、整机支持可用业务载板插槽 8 个； 3、关键芯片（CPU，NP 转发芯片）为国产自研； 4、实配双主控，冗余交流电源模块；配置 10GE 光口 4 个，千兆光口 10 个，4 个万兆多模模块，2 个千兆单模光模块	中国	新华三技术有限公司	36	¥18,500.00	¥666,000.00	
12	市级接入交换机	H3C	型号：H3C S5590-48T4XC-EI 规格： 1、交换容量 2.4Tbps，包转发率 660Mpps； 2、千兆电口 48 个，万兆光口 4 个，1 个扩展插槽； 3、关键芯片（CPU、交换芯片）为国产自研； 4、实际配置千兆电口 48 个、万兆光口 12 个，4 个万兆多	中国	新华三技术有限公司	36	¥9,800.00	¥352,800.00	

			模光模块，支持并配置可插拔冗余交流电源，1条10GE多虚一高速堆叠线缆						
13	软视频会议设备	海康威视	<p>型号：DS-65VSM2020-RS</p> <p>规格</p> <p>支持双网域，实现跨网段部署</p> <p>高可靠安全机制，系统功能安全稳定</p> <p>具备多重安全加密措施，充分适应网络资源，保障会议系统安全稳定运行</p> <p>具备可靠的安全认证，强大的数据加密和安全的传输通信</p> <p>提供防 XSS, CSRF, SQL 注入，会话固定等各种安全防护手段</p> <p>产品系列：私有云会议</p> <p>产品类别：会议服务</p> <p>API 开放：支持</p> <p>整机最大接入终端数：200</p> <p>单场会议最大接入终端数：10000</p> <p>最大召开会议组数：无限制</p> <p>功能特性：1、国产化硬件，并具有优异的二级、三级缓存，提供更强的数据处理吞吐能力、虚拟化能力及更高带宽更低延迟，为用户的各项应用提供更高的性能。采用中国国密标准算法的安全处理器</p> <p>操作系统：HikOS 企业版（欧拉 openEuler22.03_LTS-SP1）</p> <p>内存：64G DDR4 RDIMM</p> <p>CPU：1颗，HG3250 处理器，8核16线程，2.8GHz</p> <p>硬盘：2块1.2T硬盘，支持RAID0/1/10</p> <p>视频输出接口：1 x VGA(显示服务后台 Shell 命令行界面)</p> <p>网络接口：2个千兆RJ45电口</p> <p>USB接口：4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部</p> <p>电源接口：350W 电源</p>	中国	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	¥37,000.00	¥37,000.00	

		<p>其它接口：1 个千兆 RJ-45 管理接口，1 个 VGA 接口 储藏温度：-40℃~60℃ (-40°F~140°F) 电源：AC 220V，350W 电源 工作温度：5℃~40℃ (41°F~104°F) 工作湿度：35%~80% RH 尺寸（带包装）：835mm x 585mm x 230mm 尺寸（产品）：43.5mm(高)x 433mm(宽)x521.5mm(深) 重量（裸机）：最大 15 千克（不含导轨） 重量（带包装）：15.6kg</p>						
		<p>型号：DS-65CI-RS 规格 私有云 1 方会议服务费 私有云会议服务单路授权 系统采用国际领先的 H.264 SVC 网络视频编解码技术，采用防马赛克技术，实现画面的无拖影、无撕裂，图像清晰流畅，画质完美。系统所提供的超清晰的画面质量、同步音效和最低延时，为视频会议提供高效、高质量的视频应用体验。 系统实现端到端全高清视频图像采集、传输、显示、存储和控制，并通过在用户真实环境大规模实际测试，采用高效承载转发技术及自动负载均衡技术，有效地提高转发能力和效率，实现最优质的音视频交互应用 支持主持人对参会人员进行如下管理：“全部静音”、“解除全部静音”“设为焦点视频”、“移出”、“改名”、“邀请”、“共享屏幕”、等功能 支持多级人员权限管理 支持多样会议形式：即时会议、预约会议、分组会议 支持多样会议模式：演讲者模式、画廊模式和轮巡模式 支持 PC 端和移动端的共享屏幕，共享批注 支持使用移动终端，提供手机版客户端（安卓，IOS）</p>	<p>中国</p>	<p>杭州海康威视数字技术股份有限公司</p>	<p>1</p>	<p>¥1,400.00</p>	<p>¥1,400.00</p>	

		<p>支持 WebRTC 会议，参会端无需下载客户端 支持 AES/国密加密协议 支持会议录制、直播、与第三方标准 H. 323/SIP 协议的华为、思科、宝利通视频会议系统之间的互联互通（需购买录播授权） 产品系列：私有云会议 产品类别：会议服务 产品形态：会议基础服务单路授权 视频编解码协议：H. 263、H. 264 BP/HP、H. 264 SVC 音频编解码协议：G. 711/G. 722/G. 723/G. 726/OPUS 其他通信协议：H. 323、SIP、Onvif、SIP、GB/T 28181、WebRTC 功能特性：性能要求： 150 路并发，8 核 16 线程，2.8GHz 200 路并发，16 核 32 线程，2.2GHz 网络模式：支持专网/内网、互联网、混合网 支持分布式部署、多级级联部署 支持物理服务器、PaaS 云端、私有数据中心、国产服务器 操作系列类型：操作系统要求： 支持 Linux、麒麟操作系统 支持 Windows 10（1809 及以上） CentOS 7.4 及以上 RedHat6.4 及以上 SLES 11 SP3 及以上 Ubuntu 14.04 及以上 中标麒麟 V7 及以上 UOS 图像特性：图像分辨率：4K、2K、1080P60、1080P、1080I、720P、D1、4CIF、CIF、QCIF</p>						
		<p>型号：iDS-65VT0020-RS 规格</p>	中国	杭州海康威视数字技术股份有限	1	¥18,100.00	¥18,100.00	

		<p>4K 智能单目一体式终端 4KUHD，畅享超高清视频效果。 内置 8 阵列麦克风，8 米拾音，享受高保真会议音频。 支持外接阵列麦克风，满足中小型会议室使用需求。 智能双镜头，根据与会者人数和位置变化自动调整摄像机拍摄范围，通过 Auto Frame 和发言人跟随技术，以最佳视角展示发言人。 一体化精巧设计，快速完成安装部署。 超强网络适应性，35%视频抗丢包和 80%音频抗丢包能力，保障会议视音频流畅。 自适应音频算法，支持快速回声消除（AEC）、自动噪声抑制（ANS）、自动增益控制（AGC）、唇音同步。 支持有线和无线智能投屏，便捷的会议材料共享体验。 智能语音助手、电子铭牌、人脸签到、人数统计功能，享受到人工智能带来的便捷和智能化会议体验。 网口：2 × 1000M 自适应网口（LAN2 预留） 串行接口：1 个，RS-232/RS-485 复用 USB 接口：2 × USB2.0 电源开关：船型开关 电源接口：Φ2.0 mm 圆孔 红外：支持 蓝牙：支持 Wi-Fi：支持 2.4G 和 5G 双频连接 指示灯：红白状态指示灯 电源：DC 12 V/5 A 功耗：30 W 工作温度：0~40 °C 工作湿度：10%~80% 尺寸：300 mm × 157 mm × 167.27 mm 重量：2080 g</p>		公司				
--	--	--	--	----	--	--	--	--

			<p>配件：遥控器、电源适配器、VGA to HDMI 转接线、壁挂支架</p> <p>多媒体框架：无</p> <p>视频编解码协议：H264SVC</p> <p>音频编解码协议：Opus</p> <p>内置摄像头接入分辨率：4K@30 (3840 × 2160)</p> <p>视频输入接口：1 × HDMI IN</p> <p>视频输入分辨率：4K@30 (3840 × 2160), 1080p@60 (1920 × 1080), 1080p@50 (1920 × 1080), WXGA@60 (1366 × 768), SXGA@60 (1280 × 1024), 720p@60 (1280 × 720), 720p@50 (1280 × 720), XGA@60 (1024 × 768), SVGA@60 (800 × 600)</p> <p>视频输出接口：2 × HDMI OUT: HDMI OUT 1, HDMI OUT 2</p> <p>视频输出分辨率：HDMI OUT 1: 4K@30 (3840 × 2160), 1080p@60 (1920 × 1080), 1080p@50 (1920 × 1080), 720p@60 (1280 × 720), 720p@50 (1280 × 720), XGA@60(1024×768);</p> <p>HDMI OUT 2: 1080p@60 (1920 × 1080), 1080p@50 (1920 × 1080), 720p@60 (1280 × 720), 720p@50 (1280 × 720), XGA@60 (1024 × 768)</p> <p>音频输入接口：1 × 外置阵列麦克风、1 × 内置阵列麦克风、1 × 3.5 mm LINE IN、1 × HDMI IN 内嵌音频、1 × USB 麦克风输入</p> <p>音频输出接口：1 × 3.5 mm LINE OUT、1 × HDMI OUT 1 内嵌音频、1 × HDMI OUT 2、1 × USB 麦克风输出</p> <p>安防视频编码分辨率：主码流：1080p@30 (1920 × 1080)；子码流：4CIF</p>						
14	镜像端口复制设备	勤慕数据	<p>型号：TM8000-108XC</p> <p>规格： 1、1U/19 吋机箱，冗余 AC 电源，48*1GE/10GE/端口</p>	中国	北京勤慕数据科技有限公司	8	¥78,460.00	¥627,680.00	

			<p>2、提供报文复制、汇聚、分流、过滤、切片、隧道终结等功能；</p> <p>3、关键芯片（CPU、交换芯片）为国产自研；</p> <p>4、整机报文吞吐量 480Gbps</p> <p>5、配置 24 个万兆多摸光模块</p>						
15	时钟设备	北斗时频	<p>型号:XBD221-X0-E6-1U</p> <p>规格:1、标准 19 英寸 1U 机架式设备；</p> <p>2、采用宽压电源输入模块，支持 90-264V(AC)电源输入，冗余配置；</p> <p>3、支持 GPS/北斗双模卫星输入，标准 TNC 接口；可扩展为 2 路独立卫星输入</p> <p>4、6 路 NTP 输出，10/100M 自适应，RJ45 接口；</p> <p>5、授时精度$\leq 1ms$；NTP 请求量≥ 40000 次/秒；支持不少于 80000 个客户端</p> <p>6、管理接口：网络管理接口 x1，RJ45 接口，本地调试接口 x1，RS232 接口</p> <p>7、其他输出接口(选配)：空接点*2、IRIG-B*4、TOD*2、TTL*2；支持扩展更多输出接口，按需配置。（可扩展 20 路各类输出接口）</p> <p>8、设备自身精度:1PPS 定时准确度$\leq 10ns$；</p> <p>9、守时性能：$\leq 10us/24h$，$\leq 2us/12h$</p> <p>10、支持协议：NTP/SNTP V1、V2、V3、V4、SNMP、UDP、Telnet、TCP/IP</p> <p>11、支持北斗二代-B1、GPS-L1 定位授时功能，支持 NTP 输入，可用作二级时间服务器使用</p>	中国	北京北斗时间频率技术有限公司	2	¥85,825.00	¥171,650.00	
16	DNS 设备	迪讯信息	<p>型号：CNS-APP 1000(H308E)</p> <p>规格： 标准 2U 硬件设备；2U 冗余电源，支持热插拔；网口数量：8 个千兆电口；内存 16G；Console 控制口 RJ45x1、USB 口 2.0x2；企业级存储 1TB，扩展支持 RAID 0/1；LCD 可视化</p>	中国	济南迪讯信息技术有限公司	4	¥98,765.00	¥395,060.00	

		<p>可操作屏幕面板，支持配置输入和主要运行指标显示。 DNS QPS 开启解析日志时 ≥ 120000，且不需要配置独立的日志生成设备； 支持 DNS 设备的统一纳管，实现统一配置下发、设备健康状态监测、日志收集及报表展示分析，管理与业务解耦，丰富的调度策略，满足各种应用调度需要—两级调度、动态就近性、静态就近性、全局可用性、轮询、加权轮询； 集成权威/递归/转发/缓存等多种角色 DNS 服务、智能 DNS 解析、应用服务器宕机检测、DNS 流量调度、DNS 安全加固、DNS 数据分析；全面支持 IPv6。</p>						
<p>总价：¥3,966,590.00 元（大写）叁佰玖拾陆万陆仟伍佰玖拾元整</p>								

投标人：北京神州新桥科技有限公司（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：_____（个人电子签章）

日期：2024年9月18日

注：1. 货物名称的排列顺序应与招标文件中提供的货物名称排列顺序一致。

2. 上述货物中的报价应包含招标文件中规定的全部内容。

3. 上述各项的详细分项报价及用于本项目的备品备件、专用工具、伴随的技术服务等其他内容，投标人如果认为需要写明，可另页描述。

4. 如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。